

FICHE TECHNIQUE – BLC-500

BIO-LUB CANADA INC.

2265, rue Charbonneau, Trois-Rivières (Québec) Canada G9A 5C9

Téléphone : 819-377-5630, Télécopieur : 819-377-2099

www.bio-lubcanada.com

Description

BLC-500 est un produit de décoffrage biodégradable à base d'huile végétale et de solvant végétal. Ne contient aucun produit pétrolier.

Caractéristiques et bénéfices

BLC-500 est une huile de décoffrage non-toxique et sécuritaire lors de son utilisation. Appliqué en couche mince et uniforme, il procure un film résistant à la surface de contact entre le béton et le coffrage, facilitant le démoulage des formes.

BLC-500 n'altère nullement les qualités des bétons et mortiers. Il ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures. Il est également moins salissant et répond aux exigences d'hygiène des utilisateurs et aux critères règlementaires concernant l'environnement.

Lors de l'application, les surfaces doivent être propres, sèches et dépoussiérées. BLC-500 est prêt à l'emploi et s'applique au pulvérisateur ou au rouleau sous forme d'un film mince, uniforme, sans excès sur la plupart des coffrages en bois, aluminium, acier, etc.

1 litre de BLC-500 traite de 30 à 50 m².

Des additifs antioxydants et anti-corrosions sont ajoutés au produit final pour le stabiliser.

Disponible en réservoir de 205 litres ou de 1000 litres.

Propriétés chimiques et physiques

Apparence et odeur :	Liquide jaune foncé, à odeur faible
Densité :	0,87 g/mL à 20°C
Viscosité :	80 centiPoises à 20°C
Point d'ébullition :	Supérieur à 200°C
Point éclair :	Supérieur à 150°C
Biodégradable :	Oui

Mise en garde

Ne pas appliquer sur des coffrages gelés ou surchauffés.

Le produit peut figer à des températures inférieures au point de congélation.

Le produit peut s'enflammer s'il est chauffé.