



Une valeur sûre
A reliable value

Catalogue de produits

Products catalog



134, 7^e avenue, Daveluyville
(Québec) G0Z 1C0

T : 819 367-3015

SF : 1 855 367-3015

F : 819 367-2858

info@rdesilets.com

www.rdesilets.com



Panneaux » Panels | **Page 3**

Formes à trottoir » Sidewalk forms | **Page 8**

Coins » Corners | **Page 13**

Crochets » Latches | **Page 16**

Cages » Cages | **Page 21**

Crampes » Brackets | **Page 27**

Colonnes » Columns | **Page 30**

Tiges » Ties | **Page 31**

Dalles » Chutes | **Page 35**

Outillage » Tools | **Page 37**

**Moules en plastique recyclé réutilisables »
Reusable Recycled plastic forms** | **Page 54**

Sur mesure » Customized | **Page 58**

Deux façons d'augmenter le rendement... Nos panneaux accélèrent le travail et durent plus longtemps.

Grâce à des procédés misant sur la précision, à l'excellente qualité de chaque composante et aux innovations développées, les panneaux R. Désilets permettent de gagner du temps. Bien droits, ils s'ajustent parfaitement les uns aux autres ce qui accélère le montage. Leur stabilité et leur résistance à la torsion facilitent l'alignement du haut du mur. De plus, les coins arrondis facilitent le démoulage.

Avec un minimum d'entretien et l'application d'une bonne huile de démoulage, ils peuvent être réutilisés de 15 à 60 fois plus souvent (400 usages) que les panneaux conventionnels. À notre avis, il n'existe pas de matériel de coffrage qui peut vous procurer un meilleur rendement sur chaque dollar investi.



- » **Faits de contreplaqué de Sapin de Colombie (B.C. Fir) à 100%, spécialement conçus pour demeurer stables.**
- » **Traitement HDO 100/100 (contenu approximatif de résine de 58% sur les deux surfaces).**
- » **Dimensions précises et variation à la tolérance de qualité supérieure (t.< 1/100" - 0,24 mm).**
- » **Bord inférieur et contournement de chaque œil arrondis des deux côtés (rayon = 1/4" - 6 mm).**
- » **Bords supérieur et latéraux légèrement arrondis des deux côtés (rayon = 1/8" - 3 mm).**
- » **Bordures scellées avec une peinture spécialement formulée pour résister à l'humidité.**
- » **Quincaillerie en acier ou en aluminium très résistante.**
- » **Crochets intégrés à la barre métallique (pour toutes les dimensions, même celles de 4" et 5" - 100 mm et 125 mm).**
- » **Compatibles à tous les autres systèmes modulaires du même type.**

**Les résultats peuvent varier selon le type de chantier, l'entretien des panneaux et l'application d'une bonne huile de démoulage.*

Our panels offer two major advantages... They shorten work times and last longer.

Thanks to manufacturing processes that favour precision, the quality of each component and the use of the latest innovations, R. Désilets panels save you time. Completely straight, each panel fits exactly to the next, accelerating the assembly process. Their stability and torsion resistance makes it easier to align the top of the wall. Moreover, the rounded corners facilitate form stripping.

With little maintenance and the application of quality form oil, our panels can be reused 15 to 60 more times (400 uses) than conventional panels. We firmly believe that no other concrete forms on the market offer a better return on every dollar invested.

- » **Made of 100% B.C. fir plywood specially designed to retain stability.**
- » **HDO 100/100 treatment (approximately 58% resin content on both surfaces).**
- » **Precise measurements and superior tolerance variation (t.<1/100" - 0,24 mm).**
- » **Bottom edge and contour of each eye is rounded on both sides (1/4" - 6 mm radius).**
- » **Top and lateral edges are slightly rounded on both sides (1/8" - 3 mm radius).**
- » **The edges are sealed with paint specially formulated to resist humidity.**
- » **Steel or very resistant aluminum hardware.**
- » **Latches built into the metal bar (all sizes, even 4" and 5" - 100 mm and 125 mm).**
- » **Compatible with all other modular systems of this type.**

**Results may vary depending on the type of building site, panel maintenance and the application of quality form oil*



Pour repousser les limites...

Des panneaux à fonction particulière pour sauver du temps.

Certaines difficultés génèrent d'énormes pertes de temps. Dans plusieurs situations, les produits spéciaux R. Désilets permettent de résoudre avec facilité ces problèmes qui reviennent constamment. En ajoutant ces produits spéciaux à votre matériel de base, vous serez plus efficace et encore plus compétitif.

Push the limits...

Special purpose panels save you time.

Certain difficulties can be a waste of precious time. Depending on the situation, R. Désilets special products can quickly solve recurring problems. Adding these products to your basic materials will make you more efficient and even more competitive.



Panneau extensible

Facilite l'ajustement latéral du coffrage en permettant des variations de largeur.
Ouverture de 6,5" à 9,5" (165 mm à 241 mm), entièrement indépendante (largeur variable en haut et en bas).

Fait d'acier de type W44 de 1/8" (3 mm) d'épaisseur.

Compatible avec les panneaux de tout autre système modulaire de coffrage du même type.

Sert également à rétablir le niveau.



Panneau extensible / Expandable panel

Expandable panel

Facilitates lateral form adjustment by offering variations in width

Completely independent openings from 6.5" to 9.5" (165 mm à 241 mm) (variable width at the top and bottom).

Made of 1/8" (3 mm) thick W44 type steel.

Compatible with panels from all other modular form systems of this type.

Also used to restore level.



96"
4 barres




96"
4 bars

96"
5 barres U.S.

96"
5 bars U.S.

96"
6 barres

96"
6 bars



102"
5 barres Can.




102"
5 bars Can.

102"
5 barres Adv.

102"
5 bars Adv.

102"
6 barres

102"
6 bars



Les formes à trottoir servent à faire les trottoirs et les bordures de route.
These forms are used for roadside work and sidewalks.




Formes à trottoir rigides

Largeur standard : 6" et 16"
Longueur standard : 10'

Sidewalk rigid forms

Standard width: 6" & 16"
Standard length: 10'



Formes à trottoir flexibles

Largeur standard : 6" et 16"
Longueur standard : 116"

Sidewalk flexible forms


Standard width: 6" & 16"
Standard length : 116"



Extracteur de pinnes à trottoir
/ Sidewalk stake extractor



Pièce de recharge pour
extracteur / Extractor
replacement part




Montage / Assembly



Montage / Assembly

Pine à trottoir

Sidewalk pine



Coin neutre

Neutral corner



Support de muret

Slab wall support



Nous pouvons faire du "sur mesure".

Custom sizes are available.



Espaceur

Spacer



Glissière

Slider



Barre de soutien

Brace

Nous pouvons faire du "sur mesure".

Custom sizes are available.

Cage à formes à trottoir

Sidewalk forms cage



Vue extérieure / Exterior view



Vue avec la porte ouverte /
View with the door opened



Rangement des accessoires sur le dessus /
Accessories storage on top

Nous pouvons faire du "sur mesure".
Custom sizes are available.

Peu importe le degré de difficulté... Il n'y a rien comme un coin R. Désilets pour faire le travail.

Qu'il s'agisse d'un coffrage simple ou plus complexe à réaliser, les coins R. Désilets vous font économiser temps et argent, à tout coup. Faciles à manipuler, ils s'accrochent aisément aux panneaux adjacents et ce, même dans les situations les plus complexes.

- » Les dimensions standards sont Neutre - 2" x 2" (50 mm x 50 mm) - 3" x 3" (75 mm x 75 mm) - 4" x 4" (100 mm x 100 mm) - 4" x 4" (100 mm x 100 mm) à penture.
- » Robustes et faciles à utiliser.
- » Chaque coin possède une seule orientation (intérieure ou extérieure).

De construction très robuste, résultat du soin particulier que nous prenons à les fabriquer et de l'application de normes de qualité parmi les plus sévères de l'industrie, ils vous serviront pendant des années. Ainsi, peu importe votre spécialité, aucune autre unité de coin ne vous procurera un meilleur rendement.

*Nous fabriquons également les commandes spéciales.
Informez-vous auprès de notre représentant.*



No matter the level of difficulty... There is nothing like an R. Désilets corner to get the job done.

Regardless if the form work you need to do is simple or complex, R. Désilets corners save you both time and money. Easy to use, they quickly attach to the adjacent panels, even in the most difficult situations.

- » Standard sizes are Neutral - 2" x 2" (50 mm x 50 mm) - 3" x 3" (75 mm x 75 mm) - 4" x 4" (100 mm x 100 mm) - 4" x 4" (100 mm x 100 mm) swing.
- » Sturdy and easy to use.
- » Each corner has a single direction (interior or exterior).

Made strong due to the special care we take during the manufacturing process and the application of some of the industry's strictest quality standards, these corners will last many years. No matter your specialty, no other corner unit will give you a better return on your investment.

*We also do special orders.
Ask our representative for details.*



Coin de 4" x 4" (100 mm x 100 mm) /
4" x 4" (100 mm x 100 mm) corner

Coin de 4" x 4" (100 mm x 100 mm)

Angle intérieur de 90°.

Le crochet de ce coin de métal demeure en position élevée lorsque vous le manipulez.

4" x 4" (100 mm x 100 mm) corner

90° interior angle.

The hanger remains in an upright position during handling.



Coin de 2" x 2" (50 mm x 50mm) /
2" x 2" (50 mm x 50mm) corner

Coin de 2" x 2" (50 mm x 50 mm)

Extérieur 90°

2" x 2" (50 mm x 50 mm) corner

90° exterior angle.



Coin neutre / Neutral corner

Coin neutre

Extérieur 90°

Neutral corner

90° exterior angle.

Coin à penture

Ce coin de métal permet d'obtenir l'angle désiré du mur intérieur.

Swing corner

This steel corner helps you achieve the desired interior wall angle.



Coin à penture / Swing corner





Crochet de 6" (150 mm) /
6" (150 mm) latch

Crochet de 6" (150 mm)

Utilisé pour l'assemblage des panneaux de 6" à 24" (150 mm à 600 mm).

6" (150 mm) latch

Used to assemble panels from 6" to 24" (150 mm to 600 mm).



Crochet de 4" (100 mm) /
4" (100 mm) latch

Crochet de 4" (100 mm)

Utilisé pour l'assemblage des coins, sauf les neutres.

4" (100 mm) latch

Used to assemble all corners, except neutral corners.



Crochet de panneau 4" et 5" (100 mm et 125 mm) /
Latch for 4" and 5" (100 mm and 125 mm) panel

Crochet pour panneau de 4" et 5" (100 mm et 125 mm)

Utiliser pour l'assemblage des panneaux de 4" (100 mm) et 5" (125 mm) ainsi que les coins neutres.

Latch for 4" and 5" (100 mm and 125 mm) panel

Used to assemble 4" (100 mm) and 5" (125 mm) panels and neutral corners.

Crochet à angle variable

Tient solidement les panneaux extérieurs lorsque l'angle n'est pas à 90°.

Variable angle latch

To firmly hold exterior panels when the angle is not 90°.



Crochet à angle variable
/ Variable angle latch

Crochet de décalage

Permet l'installation de deux panneaux dont les barres ne sont pas vis-à-vis.

Offset latch

To install two panels whose bars do not line up.



Crochet de décalage / Offset latch

Crochet 45°


Permet l'installation de panneaux adjacents dans un angle de 45°.

45° latch

To install adjacent panels at a 45° angle.



Crochet 45° / 45° latch



Crochet 22° / 22° latch

Crochet 22°

Permet l'installation de panneaux adjacents dans un angle de 22°.

22° latch

To install adjacent panels at a 22° angle.



Crochet de tourelle (intérieur/orange, extérieur/bleu)

Pour barrer la tige d'un mur en rond.

Turret latch (inside/orange, outside/blue)

Latches to help make some circular forms.



Crochet de tourelle intérieur /
Inside turret latch



Crochet de tourelle extérieur /
Outside turret latch

Demi-crochet

Barre la tige au panneau lorsque le crochet de 6" (150 mm), le crochet de 4" (100 mm) ou le crochet de coin ne peuvent être utilisés.

Half-clip

Fastens the tie to the panel when the 6" (150 mm) latch, 4" (100 mm) latch and corner clip cannot be used.




Demi-crochet / Half-clip

Crochet en « T » et en « L » (barrure)

Permet de barrer 2 panneaux à 90° lorsque ce crochet est sur le panneau qui sert d'appui à l'autre panneau sans utiliser un coin, offrant ainsi une alternative supplémentaire.

« T » and « L » hook (lock)

Allows you to lock 2 panels at 90° without using a corner. It offers a different alternative to a neutral corner.



Crochet en « T » / « T » hook



Crochet en « L » / « L » hook



Crochet de coin / Corner clip

Crochet de coin (peigne)

Attache de façon sécuritaire un panneau et un coin ensemble lorsque le coin n'a pas de crochet.

Corner clip (E Clip)

Attach panel and corner together when the corner does not have a latch.

Pour le transport et la manutention... Des cages qui protègent le matériel et le personnel.

Plusieurs innovations mettent les cages R. Désilets dans une classe à part. La tête est renforcée et sa forme distinctive est conçue pour éliminer le gauchissement. Le fond de cage est fabriqué en une seule pièce avec un acier robuste de 3/16" d'épais. En fait, ce n'est pas par hasard que les cages R. Désilets protègent mieux le matériel et le personnel.

Fabrication robuste

Tube carré de 1" x 1/8" (25 mm x 3 mm)

Plaques d'acier de 1/4" (6 mm)

Plaque arrière 1/4" x 4"

Peinture résistante à la corrosion

Étagement double ou triple disponible pour la plupart des modèles

For transportation and handling... Cages that protect your material and workers.

Several innovations put R. Désilets cages in a class by themselves. The top is reinforced and its distinctive shape prevents buckling. The bottom of the cage is made of one piece with a 3/16" thick heavy-duty steel. It is no coincidence that R. Désilets cages better protect material and workers.

Heavy duty

Square Tubing of 1" x 1/8" (25 mm x 3 mm)

1/4" (6 mm) steel plates

Back plate 1/4" x 4"

Corrosion resistant paint

Two or three tiers available for almost all models



Nous fabriquons également les commandes spéciales. Informez-vous auprès de notre représentant.
We also do special orders. Ask our representative for details.



Cage à panneaux / Panels cage

Cage à panneaux

Facilite le transport et la manutention de panneaux de 17" à 24".

Tête renforcée : acier 1" x 1½" plein et plaque de 5/16" (8 mm), soudure pleine largeur et courbure légère.

Options : deux ou trois étages (fond fixe ou amovible).

Panels cage

Facilitates the transportation and handling of panels of 17" to 24".

Reinforced top: 1" x 1½" full stock and 5/16" (8 mm) plate, welded on the entire width, slight curve.



Cage à ajustements / Fillers cage

Cage à ajustements

Pour le rangement et la manutention de panneaux et de coins de toutes dimensions.

Fabrication ultra robuste.

Cadre de tube d'acier carré de 1" x 1/8" (25 mm x 3 mm).

Plaques d'acier de 1/4" (6 mm).

Plaque arrière en acier robuste ¼" x 4".

Arceau renforcé.

Options : deux ou trois étages (fond fixe ou amovible).

Fillers cage

To store and handle panels and corners of all sizes.

Ultra strong.

Frame made of 1" x 1/8" (25 mm x 3 mm) steel tubing.

1/4" (6 mm) steel square plates.

Robust ¼" x 4" steel plate in the back.

Reinforced arch.

Nous fabriquons également les commandes spéciales. Informez-vous auprès de notre représentant.

We also do special orders. Ask our representative for details.

Cage à tête basculante

Convient au rangement du matériel « Duraform » tout en éliminant la contrainte de hauteur durant le transport.

Même construction robuste que tous nos modèles.

Tête renforcée se repliant pour assurer le dégagement.

Options : deux ou trois étages (fond fixe ou amovible).

Flip Top Cage

Suitable for storing Duraform material while eliminating height constraints during transportation.

Same sturdy construction as our other models.

Reinforced top arch that folds over for clearance.

Options: non standard sizes available.

Cage à crampes

Pour un rangement et une manutention efficaces des crampes d'échafaudage.

Plusieurs tuyaux d'acier sont soudés à l'intérieur facilitant le rangement et la manutention.

Fabrication ultra robuste.

Cadre de tubes d'acier carré 1" x 1/8" (25 mm X 3 mm).

Arceau renforcé.

Scaffold brackets cage

To store and transport scaffold brackets efficiently.

Several steel pipes are welded inside for better storage and handling.


Ultra strong.

Frame made of 1" x 1/8" (25 mm x 3 mm) steel square tubing.

Reinforced arch.



Cage à tête basculante /
Tilting head cage



Cage à crampes / Scaffold brackets cage



Cage à crampes et garde-corps /
Scaffold brackets and guard rail cage

Nous fabriquons également les commandes spéciales. Informez-vous auprès de notre représentant.

We also do special orders. Ask our representative for details.



Cage de rangement / Storage cage

Cage de rangement

Cage sur mesure pour le rangement des tiges et des accessoires.

Storage cage

Custom-made cage for ties and accessories storage.



Avec panier / With basket

Cage à madriers ou à formes à trottoir et accessoires

Pour un rangement et une manutention efficaces des madriers ou des formes à trottoir et accessoires

Fabrication ultra robuste.

Sa forme et ses dimensions permettent un déplacement facile et la possibilité d'empiler deux cages similaires.

Lumber or sidewalk forms Cage

For efficient lumber or sidewalk forms and accessories storage and handling.

Ultra strong.

Its horizontal shape and size make this cage easy to move and stack.



Empilable / Stackable


Nous fabriquons également les commandes spéciales. Informez-vous auprès de notre représentant.
We also do special orders. Ask our representative for details.

Cage à huileuse

Oil Sprayer Cage



Cage à huileuse (portes fermées) /
Oil Sprayer Cage (doors closed)



Cage à huileuse (portes ouvertes) /
Oil Sprayer Cage (doors opened)

Cage a poubelle

Garbage Cage



Cage à poubelle (dessus) /
Garbage Cage (top)



Cage à poubelle (côté) /
Garbage Cage (side)




Cage à tiges (portes ouvertes)
/ Tie Cage (doors opened)

Cage à tiges

Tie Cage



Cage à tiges (dos)
/ Tie Cage (back)



Cage à tiges (portes fermées)
/ Tie Cage (doors closed)



Cage pour remorque (portes ouvertes)
/ Trailer Cage (doors opened)

Cage pour remorque

Trailer Cage



Cage pour remorque (côté ouvert)
/ Trailer Cage (side opened)



Cage pour remorque (fermée)
/ Trailer Cage (closed)

Crampes régulières

Travailler de façon sécuritaire en choisissant les crampes d'échafaudage R. Désilets.

Les crampes d'échafaudage, en aluminium ou en acier, conviennent pour faciliter votre travail au chantier.

Support en acier de type W44 d'une épaisseur de 1/4" (6 mm) ou en aluminium.

Dispositif permettant d'accrocher solidement le support à un écrou de la barre du panneau.

Disponible en 20" et 24" (rencontrant les normes CNESST). Autres grandeurs disponibles sur demande.

Compatible à tous les systèmes de coffrage du même type.

** Les normes de la CNESST sont 19" (470 mm) minimum.*



Avec oeil, tuyau en aluminium ou en acier
/ With eye, tube in aluminium or steel

Standard Scaffold brackets

Work in complete safety with R. Désilets scaffold brackets.

Scaffold brackets, in aluminium or in steel, are suitable to facilitate your work.

Support in 1/4" (6 mm) thick W44 type steel or aluminum.

Attaches securely to a nut on the panel bar.

Available in 20" and 24" (meeting CNESST standards). Other size available on demand.

Compatible with all formwork systems of this type.

**CSST standards are minimum 19" (470 mm).*



Modèle avec sécurité et tube (aluminium ou acier)
/ Model with security and tube (aluminium or steel)



Modèle avec sécurité pour 2x4 en bois (aluminium ou acier) / Model with security for 2x4 lumber (aluminium or steel)



Garde-corps (aluminium ou acier) /
Gard rail (aluminium or steel)



Crampe avec protection /
Scaffold bracket with security pocket

Crampes avec protection

Convient pour le travail de coffrage effectué à hauteur plus élevée.
Ouverture pour glisser un madrier de 2" x 4" (50 mm x 100 mm).

Scaffold bracket with security

Ideal for formwork carried out at a greater height.

Opening through which you can slide a 2" x 4" (50 mm x 100 mm)
piece of lumber.

Crampe à empattement fixe

Maintient solidement les madriers pour empattement.

Fixed footing bracket

Firmly holds footing lumber.



Crampe à empattement fixe /
Fixed footing bracket

Crampe à empattement ajustable

Maintient solidement les madriers pour empattement à la largeur désirée allant de 24" à 48" (600 mm x 1200 mm).

Adjustable footing bracket

Firmly holds footing lumber at the desired width, from 24" to 48" (600 mm x 1200 mm).



Crampe à empattement ajustable /
Adjustable footing bracket



Note : Peu importe le type de plate-forme que vous utilisez, nous vous recommandons d'être prudents en tout temps.

Note: Regardless of the scaffolding used, we recommend that you exercise caution at all times.



Ceinture de colonne avec boulon /
Column belt with bolt



Ceinture de colonne avec pointe /
Column belt with tip



Panneau de colonne /
Column panel

Ceinture de colonne

Pièce servant à renforcer une colonne de bois.

Colum belt

Part used to reinforce a wood column.

Panneau modulaire à colonne de colonne

Panneau modulaire avec tige ronde et fer angle servant à fabriquer des colonnes.

Modular column panel

Modular panel with round tie and angle iron to make columns.

De la qualité en double...

Excellente résistance à la tension et faculté de se casser au quart de tour.

Les tiges R. Désilets possèdent cette double particularité d'être très résistantes à la tension et de se casser au quart de tour, boîtes après boîtes, lorsqu'il est temps de décoffrer.

Et pour s'en assurer, nous employons plusieurs mesures : des spécifications à l'achat qui sont parmi les plus strictes; un contrôle constant de la composition de l'acier et en particulier de son contenu en manganèse/carbone, ainsi qu'un programme de vérification des capacités sous tension et à la torsion.

Tiges en acier de type 1035MD, d'un diamètre de 7 mm.

Résistance supérieure à 5 000 livres sous tension.

Façonnées pour éviter le tournoiement dans le béton, pour bien les stabiliser en place et pour favoriser un cassage net et précis.



Tige / Tie



Double the quality...

Excellent tensile strength while breaking off easily with a quarter turn.


R. Désilets ties are unique in that they are very resistant to tension while snapping off with a simple quarter turn, box after box, when the time comes to strip the forms.

We take several steps to ensure great quality: we have some of the strictest purchasing specifications, constantly monitoring the steel composition (especially manganese/carbon content) and check tension and torsion strength.


1035MD type steel ties, 7 mm in diameter.

Over 5 000 pounds of resistance under tension.

Shaped to prevent turning in the concrete, remains in position and ensures a clean, precise break.



Tige à gros cône / Tie with big cone



Tige à petit cône / Tie with small cone

Tige à cônes

Fait une belle finition et est utilisée spécialement pour éviter les infiltrations d'eau.

Le cône s'enlève avec la tige en laissant un trou conique.

Cone tie

Produces a nice finish and is used specifically to prevent water infiltration. The cone is removed when the tie is broken, leaving a hole.



Tige croche / Hooked tie

Tige croche

Tige spéciale servant à solidifier le coin d'un mur. S'accroche à une autre tige.

Offerte spécialement pour mur de 8" (200 mm), 10" (250 mm), 12" (300 mm), 14" (350 mm), 16" (400 mm) et 18" (450 mm).

Hooked tie

Tie used to solidify the corner of a wall. Hooks to another tie.


Made specifically for 8" (200 mm), 10" (250 mm), 12" (300 mm), 14" (350 mm), 16" (400 mm) and 18" (450 mm).

Tige avec rondelle d'étanchéité

Tige munie d'une rondelle d'acier, réduisant ainsi de beaucoup l'infiltration d'eau.

Tie with watertight disc

Tie with steel disc to greatly reduce water infiltration



Tige avec rondelle d'étanchéité /
Tie with watertight disc

Tige à styromousse

Tige munie de plaques de métal encochées servant à retenir le matériel isolant bien en place à l'endroit désiré du mur de béton.

Cette tige est offerte dans toutes les longueurs et avec ou sans cône.

Styrofoam tie

Tie with slotted steel plates to hold insulation material firmly in place at the desired area in the concrete wall.

Offered in all lengths, with or without cones.



Tige à styromousse / Styrofoam tie

Tige en « U »

Tige plate servant à retenir le bas ou le haut d'un mur.

U-tie 8"

Flat tie used to hold the bottom or the top of a wall.





Tige croche / Hooked tie

Tige double en « U »

Tige plate servant à retenir le haut d'un mur de 8" et 10"

Double U-tie

Flat tie to hold the top of a 8" and 10" wall.



Avec poignée en caoutchouc /
With rubber handle

Casse-tige (Casse-rod)

Permet de casser la tige de métal facilement et rapidement.

Tie break-off tool

Used to break tie quickly and easily.



Régulier / Regular

Pratiques et résistantes...

Toutes les pièces de notre gamme d'outillage vous facilitent la tâche.

Que ce soit pour achever ou rectifier le montage d'un coffrage, pour effectuer une coulée de béton rapidement ou pour faire la finition de la fondation, les outils R. Désilets contribuent à faire un travail soigné en tout temps. D'excellente qualité, ils vous serviront pendant des années.

Practical and strong, all of our tools will make your job easier.

Regardless if you want to finish or rectify a form, quickly pour concrete or finish a foundation, R. Désilets tools help you do neat work every time. Of exceptional quality, they will serve you for many years to come.

Dalle de polyéthylène


Le polyéthylène rend la dalle plus légère; plus solide ainsi que moins adhérente.

Disponible en 8' (2400 mm), 10' (3000 mm), 12' (3600 mm), 14' (4200 mm) et 16' (4800 mm).

Polyethylene chute

Polyethylene makes this chute lighter, more solid and less adhesive.

Available in 8' (2400 mm), 10' (3000 mm), 12' (3600 mm), 14' (4200 mm) et 16' (4800 mm).



Dalle de polyéthylène /
Polyethylene chute

Coude à pompe

Régularise le débit du béton sortant d'une pompe.

Offre un meilleur contrôle du tuyau de la pompe ce qui facilite de répandre le béton uniformément.

Cement pump adapter

Helps you maintain a more even and stable control of pumped cement.



Coude à pompe / Cement pump adapter



Support de dalle / Chute stand

Support de dalle

Solide trépied à hauteur ajustable de 30" (760 mm) à 54" (1370 mm).

Chute stand

Sturdy tripod, height adjusts from 30" (760 mm) à 54" (1370 mm).



Cuve à ciment / Concrete vat

Cuve à ciment

Permet de mettre en place le béton dans le coffrage sans l'aide de pompe ou de dalle.

Concrete vat

Allows you to pour the concrete into the formwork without using a pump or chute.



Bavette à ciment / Concrete guard

Bavette à ciment

Évite les déversements en dirigeant le béton à l'intérieur du coffrage.

Concrete guard

Prevents spills by guiding the concrete into the formwork.

Pour un travail soigné...

Des options qui permettent de vous démarquer de la concurrence.

Certains produits R. Désilets permettent d'élargir les options que vous offrez à votre clientèle et de vous démarquer de la concurrence.

For perfect work...

Options that make you stand out from the competition.

R. Désilets products will increase the options you offer your clients and make you stand out from the rest.

Courroie 2" (50 mm) pour treuil

Longueur : 30' (9,14 m)

2" (50 mm) binding strap

Length: 30' (9,14 m)




Courroie 2" (50 mm) pour treuil /
2" (50 mm) binding strap

Treuil

Dispositif qui s'accroche au boulon du panneau, servant à redresser les murs en hauteur et à les maintenir solidement en place au moment de la coulée du béton. Simple et robuste, ce treuil d'attache est muni d'une courroie de 30 pieds (9 m).

Winch

A device that attaches to the bolt of the panel, used to straighten walls and hold them firmly in place while the concrete is being poured. Simple and sturdy, this winch comes with a 30 foot (9 m) strap.



Treuil / Winch



Courroie avec crochet /
Binder strap with hook

Courroie avec crochet

Permet de maintenir solidement le chargement au camion.

Binder strap with hook

Securely binds the material to the truck.



Vis, boulons, douilles /
Screws, bolts, sleeves

Vis, boulons, douilles

Pièces de remplacement.

Screws, bolts, sleeves

Spare parts.



Boulon d'encrage / Anchor bolt

Boulon d'encrage

Boulon d'ancrage de dimension 8" (200 mm) x 1/2" (12,5 mm) avec écrous et rondelles.

Anchor bolt


8" (200 mm) x 1/2" (12,5 mm) anchor bolt with bolts and washers.

Redresseur de mur avec serre 2" x 4" (50 mm x 100 mm)

Cette pièce de métal de 5/16" (8 mm) facile à utiliser s'ancre au panneau par le boulon et permet d'y glisser un madrier de dimension 2" x 4" (50 mm x 100 mm) ou 2" x 6" (50 mm x 150 mm) à la verticale et par la suite, donner de la résistance au mur en refermant la vis sur le madrier.

Wall straightener with 2" x 4" (50 mm x 100 mm) clamp

This easy to use 5/16" (8 mm) tool attaches to the bolt of the panel and allows you to slide in a vertical 2" x 4" (50 mm x 100 mm) or 2" x 6" (50 mm x 150 mm) lumber at the desired height. You can then straighten the wall by tightening the clamp on the lumber.



Redresseur de mur avec serre 2" x 4" (50 mm x 100 mm) / Wall straightener with 2" x 4" (50 mm x 100 mm) clamp

Redresseur de mur avec serre 4" x 8" (100 mm x 200 mm)

Cette pièce s'ancre au panneau par le boulon. Un madrier de 4"x 4" (100 mm x 100 mm) ou de 2"x 4" (50 mm x 100 mm) s'appuie à l'horizontale et un madrier de 4"x 4" (100 mm x 100 mm) s'insère à la hauteur désirée. En serrant la vis le coffrage gagnera en résistance dans les deux sens.

Wall straightener with 4" x 8" (100 mm x 200 mm) clamp

Helps straighten a wall of panels by tightening the screw on the 2" x 4" (50 mm x 100 mm).



Redresseur de mur avec serre 4" x 8" (100 mm x 200 mm) / Wall straightener with 4" x 8" (100 mm x 200 mm) clamp

Aligneur de tête avec serre (line-up clip)

Sert, au besoin, à rectifier et à consolider l'alignement d'une partie du coffrage.

Head aligner with Clamp

Used to rectify and solidify the alignment of part of the formwork.



Aligneur de tête avec serre / Head aligner with clamp



Aligneur de tête avec pointe /
Head aligner with tip

Aligneur de tête avec pointe

Pièce de métal servant à redresser et aligner les têtes de panneaux afin d'obtenir une ligne parfaite de béton.

Cette pièce est accrochée au haut du panneau à l'intérieur et à l'extérieur. À l'extérieur du mur il faut glisser un madrier de dimension 2" x 4" (50 mm x 100 mm) derrière la pointe et à l'aide d'un marteau, on serre le madrier entre la pointe et le panneau.

Top waller

Steel piece used to straighten and align the panel heads in order to obtain a straight concrete surface.

This tool attaches to the top of the panel on the inside and outside. You can then slide a 2" x 4" (50 mm x 100 mm) behind the tip on the outside of the wall and, using a hammer, tighten the 2" x 4" (50 mm x 100 mm) between the tip and the panel.



Broches à boucles / Loop wires

Broches à boucles

Flexibles et résistantes, elles conviennent parfaitement pour attacher l'acier d'armature.

Empaquetées en rouleau pratique de 2 500 pièces.

Longueurs standard disponible : 4" (100 mm), 6" (150 mm) et 8" (200 mm).

Loop wires

Strong and flexible, these are perfect for attaching steel reinforcement.

Come in practical 2 500 piece rolls.

Standard lengths available: 4" (100 mm), 6" (150 mm) and 8" (200 mm).



Attache broche automatique
/ Automatic wire fastener

Attache broche automatique et manuelle

Outil servant à serrer enrouler une broche à boucle.



Automatic and manual wire fastener

Tool used to twist wire.

Attache broche manuelle / Manual wire fastener

Lame d'étanchéité

Permet d'assurer un joint d'étanchéité de qualité entre la semelle et le mur de la fondation.

Rouleau de 50' (15,25 m) ou 100' (30,5 m) (dimensions standard).

Waterstop

Makes a watertight seal between the footing and foundation wall.

50' (15,25 m) ou 100' (30,5 m) rolls (standard size).




Lame d'étanchéité / Waterstop

Fer à épicer

Outil servant à souder des lames d'étanchéité.

Waterstop welder

Tool used to weld waterstops.



Fer à épicer / Waterstop welder

Pelles


Pelles de différentes formes et différentes longueurs, servant à la mise en place du béton.

Shovels

Shovels of different shapes and lengths for laying concrete.



Pelles / Shovels



Cuillère à ciment /
Aluminum concrete scooper

Cuillère à ciment

Permet d'égaliser le haut d'un coffrage et, grâce à ses côtés élevés et à 90 degrés, de retirer le béton en trop.

Aluminum concrete scooper

Helps evenly spread the concrete of the footings for a nice finish.



Spatule en aluminium /
Aluminum concrete spreader

Spatule en aluminium

Permettent de faire une belle finition du béton pour les empattements.

Aluminum concrete spreader

Helps evenly spread the concrete on slabs and footings.



Râteau en aluminium / Aluminum rake

Râteau en aluminium

Outil servant à étendre et répartir le ciment sur la surface désirée.

Aluminum rake

Used to spread the cement over the desired surface.

Truelle

Permet d'obtenir une belle finition du dessus du coffrage.

Trowel

Allows you to have a nice finish by flattening the concrete surface.



Truelle / Trowel

Grattoir

Outil permettant un meilleur nettoyage des panneaux.

Scraper

To better clean the panels.



Grattoir / Scraper

Moulinet 100' (30,5 m)

Sert à marquer une ligne de craie de référence. Corde de 100' (30,5 m).

Chalk line 100' (30,5 m)

Makes a straight line with using chalk as a reference.



Moulinet 100' (30,5 m) /
Chalk line 100' (30,5 m)



Moulinet 150' (45,7 m) / Chalk line 150' (45,7 m)

Moulinet 150' (45,7 m)

Sert à marquer une ligne de craie de référence. Corde de 150' (45,7 m).

Chalk Line 150' (45,7 m)

Makes a straight line with using chalk as a reference.



Poudre à marquer / Marking powder

Poudre à marquer

Poudre à marquer d'excellente qualité.
Choix de couleur / 5 livres (2,27 kilo).

Marking powder

Marking powder of excellent quality.
Choice of colours / 5 lbs (2,27 kilo).



Plieuse / Bending machine

Plieuse

Permet de plier et de couper la tige d'armature d'un diamètre allant jusqu'à 5/8" (16 mm) à un degré voulu.
Une fonction permet de sélectionner le degré désiré.

Cutter-bender

Can bend and cut reinforcing rods up to 5/8" (16 mm) in diameter.
Set to the desired degree.



Coffre / Case

Arrache-panneau

Cet article facilite de beaucoup le décoffrage des panneaux.

Panel remover

Tool that makes it much easier to remove panels.



Pièce de rechange /
Replacement part



Pièce de rechange /
Replacement part



Avec poignée en caoutchouc /
With rubber handle



Avec poignée en métal /
With steel handle

« H » à forme

Pour superposer un panneau sur un autre panneau.

« H » panel support

To superpose a panel over another panel.



« H » à forme / « H » panel support



« H » à madrier / « H » beam support

« H » à madrier

Pour superposer un madrier au dessus des panneaux.

« H » beam support

To place a beam over the panels.



Barrure de coin à penture /
Swing corner lock

Barrure de coin à penture

Permet l'ajustement et au besoin, maintient un coin ajustable à l'angle désiré.

Swing corner lock

For adjustment and to hold an adjustable corner at the desired angle if needed.



« Bracket » Morin / Morin bracket

« Bracket » Morin

Pièce servant à superposer un panneau sur un autre et d'insérer une tige qui assure l'épaisseur du mur.

Morin bracket

Bracket to superpose a panel over another with tie and nails.

Plaque d'empilement

Maintient solidement ensemble les panneaux empilés. L'encoche sur la plaque bloque sécuritairement la tige et assure ainsi l'alignement et la stabilité.

Stacking plate

Firmly holds the stacked panels. The notch in the plate keeps the tie from moving, providing alignment and stability.



Plaque d'empilement / Stacking plate

Attache-ligne

Attache rapidement et solidement une corde au haut d'un panneau pour aligner le mur. Évite ainsi de clouer dans la tête du panneau, ce qui augmente sa durée de vie.

Line clip

Quickly and solidly attaches a rope to the top of the panel to align the wall. Prevents you from having to nail the top of the panel, thus increasing its service life.



Attache-ligne / Line clip

Crochet de grue très robuste

Servant à la manipulation des cages à formes.
Permet une autonomie complète de l'opérateur.

Heavy duty crane hook

Used to pick up formwork cages.
Allows the crane operator to work alone.



Crochet de grue très robuste /
Heavy duty crane hook



Support de galerie / Balcony support

Support de galerie

Permet d'obtenir un plateau de largeur désirée, à même le coffrage, qui servira d'appui pour une galerie.

Balcony support

Allows you to obtain the desired surface size while the form provides support for the balcony.



Barre Tire-Pousse /
Adjustable shoring post

Barre Tire-Pousse

Barre permettant de tirer et pousser un mur.

Turnbuckle

Adjustable post to help push or pull a wall.



Poutre de décoffrage / Beam with straps

Poutre de décoffrage

Poutre servant à décoffrer plusieurs panneaux à la fois.

Stripping beam kit

To release multiple panels without unlocking them.

Support de laser

Évite les désagréments causés par le déplacement du niveau-laser.

Se fixe au sommet d'un panneau ou d'un coin.

Pour une meilleure stabilité, il est préférable de le fixer à proximité d'un coin.

Laser support

A steady support for the laser.

Fixes itself to a corner or a panel.

Best stability would be to fix it to a corner.



Support de laser / Laser support

Support de poutre

Permet de créer l'espace prévu pour asseoir une poutre.

Ses côtés anglés facilitent le décoffrage.

Bucket beam

Creates a space to sit the column / beam on.

The angles corners facilitate its removal.



Support de poutre /
Bucket beam

Rond de cheminée

Sert à former un espace vide dans le béton qui servira de chemin vers l'extérieur pour un tuyau de cheminée.

Facile à retirer du coffrage.

Chimney circle

Allows you to form a circular empty space in the concrete for the chimney pipe to pass thru.

Easy to remove.





Accessoires

- Dévidoir d'une capacité de 150' (45 m) de série ou plus gros sur demande.
- Boyau résistant de 100' (30 m) ou plus.
- Fusil à usage intensif.
- Pièces disponibles pour l'entretien ou le remplacement de toutes les composantes.

Accessories

- Reel with a capacity of 150' (45 m), standard or larger upon request.
- Resistant hose, 100' (30 m) or more.
- Spray gun for intensive use.
- Every component available for maintenance or replacement.



Huile minérale

- Produit non contrôlé par le SIMDUT (Inflammabilité à un degrés très élevé).
- Mélange d'huiles neuves à 100%.
- Additifs chimiques approuvés.
- Disponible en baril de 205 litres ou en vrac.
- Fiches techniques disponibles sur demande.

Mineral oil

- Not control by the SIMDUT (flammability a very high degree).
- Mix of 100% new oils.
- Approved chemical additives.
- Available in 205 litre barrels or in bulk.
- Data sheets available upon request.

Huile végétale biodégradable

- Conçue pour satisfaire aux exigences environnementales les plus sévères.
- Mélange d'huile végétale à 100%.
- Non toxique et sans odeur.
- Produit ininflammable.
- Disponible en baril de 205 litres ou en vrac.
- Fiches techniques disponibles sur demande.

Biodegradable vegetable oil

- Made to satisfy the strictest environmental requirements.
- 100% vegetable oil mix.
- Non-toxic and odourless.
- Non-flammable product.
- Available in 205 litre barrels or in bulk.
- Data sheets available upon request.

Pour protéger le matériel de coffrage, donner un fini plus lisse au béton et faciliter le décoffrage...


Nous distribuons des huiles reconnues pour leur qualité. Elles contiennent des additifs spéciaux qui réagissent avec les alcalis du béton pour former une couche qui prévient l'adhérence de celui-ci aux parois du coffrage. Elles prolongent ainsi la durée de vie utile de votre matériel et facilitent le décoffrage.

Ces huiles constituent également une excellente protection contre la corrosion des surfaces métalliques. Elles adhèrent bien à toutes surfaces de coffrage, qu'elles soient en bois ou en métal. Faites d'une pierre, deux coups : prolonger la vie de votre matériel et accélérer le travail au chantier avec nos huiles.

To protect the formwork, give the concrete a smoother finish and help with the form stripping process...

We distribute oils known for their quality. They contain special additives that react with the alkalis of the concrete to form a layer that prevents the concrete from sticking to the formwork walls. As such, they protect the service life of your material and make form stripping easier.

These oils also offer excellent protection against corrosion of steel surfaces. They adhere to all form surfaces, both wood and steel. Enjoy two advantages: keep your material longer while working more quickly.





Peut être vendue en version fermée sans pièce apparente.

Can be sold enclosed, with no exposed part.

Huileuse

Réservoir

Capacité de 120 litres / Poids 55kg / vide.
Réservoir en acier de 1/8" (3 mm) d'épaisseur.
Dispositif d'étanchéité prévenant l'infiltration d'eau.
Peinture résistante.
Traitement anticorrosif.

Mécanique

Moteur Honda à 4 temps. Puissance de 5,5 H.P
Garantie d'un an du manufacturier.
Pompe ajustable de 500 lbs à 1500 lbs de pression.

Oil spreader

Tank

120 litre capacity, weight 55 kg when empty.
1/8" (3 mm) thick steel tank.
Watertight device prevents water infiltration.
Resistant paint.
Anti-corrosion treatment.

Mechanical

Honda 4 strokes engine, 5.5 HP.
One year manufacturer's warranty.
Pump can be adjusted from 500 lbs to 1 500 lbs of pressure.

Goudronneuse

Réservoir

Capacité de 400 litres / Poids 75 kg / vide.
Réservoir en acier de 1/8" (3 mm) d'épaisseur.
Dispositif d'étanchéité prévenant l'infiltration d'eau.
Peinture résistante.
Traitement anticorrosif.

Mécanique

Moteur Honda à 4 temps. Puissance de 9 HP.
Garantie d'un an du fabricant.
Pompe ajustable de 500 lbs à 1500 lbs de pression.



Chauffée par le pot d'échappement /
Heated by the exhaust

Tar spreader

Tank

400 litre capacity, weight 75 kg when empty.
1/8" (3 mm) thick steel tank.
Watertight device prevents water infiltration.
Resistant paint.
Anti-corrosion treatment.

Mechanical

Honda 4 strokes engine, 9 HP.
One year manufacturer's warranty.
Pump can be adjusted from 500 lbs to 1 500 lbs of pressure.




Chauffée par le pot d'échappement
avec circulateur / Heated by the exhaust
with circulator

Fier distributeur de ces produits écologiques
Proud distributor of these ecological products



GEOPANEL - Pour murs, fondations et poteaux en béton

Système est facile et intuitif.
Modulaire et versatile en plusieurs situations de chantier.
Poignées patentées en nylon pour un fixage parfait.
Décoffrage facile et nettoyage simplement avec de l'eau.
Haute résistance (60 kn/m²) et durabilité des panneaux.




GEOPANEL - For concrete walls, foundations, and columns

Easy-to-use system.
Modular and versatile for many on-site uses.
Nylon patented handles for an easy and quick locking of the panels.
Easy dismantling and quick cleaning with only water.
High resistance (60 kn/m²) and durability of the panels.



GEOPANEL STAR - Pour colonnes, socles et murs en béton

Système de coffrages modulaires et réutilisables en ABS à haute résistance pour réaliser poteaux, plinthes et murs en béton armé.
Poteaux de dimensions différentes avec les mêmes panneaux.
Haute résistance (80 kn/m²) et durabilité des panneaux.
Ne nécessite pas de moyens mécaniques.



GEOPANEL STAR - For columns, plinths, and concrete walls

Modular reusable formwork made of high resistance ABS for the infilling of columns, plinths and reinforced concrete walls.
Different sizes columns with the same panels.
High resistance (80 kn/m²) and durability of the panels.
No mechanical means needed.

Moules en plastique recyclé pour coffrages modulaires et réutilisables » Recycled plastic forms for modular and reusable concrete constructions



GEOTUB - Pour colonnes rondes

Système complet et innovatif différent des coffrages traditionnels (bois, métal ou carton).

Montage et décoffrage rapide.

Aucune utilisation de produits décoffrants requise.

Poteaux jusqu'à 6 M.

Résultat excellent.

Haute résistance (80 kn/m²) et durabilité des panneaux.



GEOTUB - For round columns

Complete and innovative system unlike other formwork options (wood, metal, or cardboard).

Quick installation and dismantling.

Without need for any release agent.

Suitable for columns up to 6 M.

Excellent smooth surfaces.

High resistance (80 kn/m²) and durability of the panels.



GEOTUB PANEL - Pour colonnes carrées et rectangulaires

Système modulaire de 55 combinaisons possibles.

Stockage en endroits réduits

Plombage et ancrage rapides et précis.

Haute résistance (60 kn/m²) et durabilité des panneaux.




GEOTUB PANEL - For square and rectangular columns

Modular system with 55 possibles combinations.


Limited spaces storage.

Fast and precise plumbing and anchoring.

High resistance (60 kn/m²) and duration of the panels.



Poignée pour / Handle for
Geopanel, Geopanel Star, Geotub et Geotub Panel



DRAINROOF - Pour jardins de toiture et toits verts

Gestion optimale du drainage d'eau.
Capacité élevée de rétention.
Protection complète des imperméabilisations.
Installation facile sur toits plats et en pente jusqu'à 20%.
Membrane modulaire et légère.



DRAINROOF - For garden roof and green roofs

Excellent management of the water drainage.
High storage capacity.
Complete protection of the waterproofing underlayment.
Easy installation on both flat and sloped roofs of up to 20%.
Modular and lightweight membrane.



COMPLETA - Pour toiture végétalisée extensive

Installation facile.
Excellente gestion du drainage.
Protection complète des imperméabilisations.
Grande capacité d'accumulation.



COMPLETA - For extensive green roofs


Easy to install.
Perfect management of hydric drainage.
Complete protection of the waterproofing underlayment.
High storage capacity.

WALL-Y - Pour murs végétaux

Réalisation jardin vertical ventilé.
Résistant aux rayons UV et aux micro-organismes.
Enracinement rapide de la végétation.

WALL-Y - For green walls

Ventilated green walls.
UV and microorganisms resistant.
Fast rooting.



GEOGRASS - Pour stationnements verts

Dalle en HD PE pour créer des surfaces herbeuses et drainantes
Idéale pour gazon en rouleaux.
Résistante, empilable.
Protection du gazon et drainage.

GEOGRASS - For green parkinglots.

Grid made of HD PE for the creation of green car parks on any grass areas.
Ideal for roll turfs.
Resistant, stackable.
Grass protection.






Bac de lavage (côté) / Wash tub (side)

Bac de lavage

Wash tub



Bac de lavage (dessus) / Wash tub (top)



Glissière orange à séparateur de voies
en béton / Orange bridge guardrail

Moule pour glissière en béton

Mold for Jersey barriers



Glissière grise à séparateur de voies
en béton / Grey bridge guardrail

Module de réparation de pont

Bridge repair module



Module de réparation de pont (installé) /
Bridge repair module (installed)



Module de réparation de pont /
Bridge repair module

Moule à bloc de béton

Concrete block mould



Moule à bloc de béton (côté 2) /
Concrete block mould (side 2)



Moule à bloc de béton (non monté) /
Concrete block mould (unmounted)



Moule à bloc de béton (côté 1) /
Concrete block mould (side 1)



Remorque modifiée (côté 1) /
Modified trailer (side 1)

Remorque modifiée

Modified trailer



Remorque modifiée (côté 2) /
Modified trailer (side 2)



Support à baril / Barrel rack

Support à baril

Barrel rack



Support à baril avec tête basculante /
Barrel rack with flip top

